LIQUIDO DE FRENOS AMSOIL RACING DOT4

$14.900

Los líquidos de frenos sintéticos AMSOIL superan los requisitos del Departamento de Transporte (DOT) y brindan a los corredores un líquido de frenos que brinda un rendimiento superior a altas temperaturas, evitando el desvanecimiento de los frenos y el bloqueo de vapor

palmax.cl

DESCRIPCIÓN

Sensación de pedal firme
La presión extrema y el calor elevado comunes a los sistemas de frenos pueden empujar el líquido de frenos más allá de su punto de ebullición, lo que hace que se vaporice o "hierva". La contaminación del agua puede acelerar el proceso. Esto lleva a una sensación esponjosa o que no responde en el pedal del freno (bloqueo de vapor). Por el contrario, la química única detrás de los líquidos de frenos sintéticos AMSOIL aumenta los puntos de ebullición más allá de los estándares DOT, incluso cuando está contaminado con 3.7 por ciento de agua. Los líquidos de frenos AMSOIL mantienen una viscosidad estable en un amplio rango de temperatura y fluyen fácilmente a las altas

presiones generadas en los sistemas de frenos automotrices actuales para brindar un frenado sólido y confiable. Se agrega una capa de nitrógeno a cada botella durante la fabricación para purgar la humedad y garantizar el máximo nivel de rendimiento.

Puntos de ebullición
ultraaltos El líquido de frenos sintético AMSOIL DOMINATOR® DOT 4 presenta puntos de ebullición ultraaltos de 410°F (húmedo) y 580°F (seco). Mantiene una baja compresibilidad durante las condiciones de carrera más extremas.

* Punto de ebullición de reflujo en equilibrio seco (ERBP): el punto de ebullición del líquido de frenos nuevo y recién abierto.

** ERBP húmedo: el punto de ebullición del líquido de frenos que ha absorbido 3.7 por ciento de agua. Con frecuencia, solo el 3,7 por ciento de contaminación del agua es suficiente para reducir el punto de ebullición de un fluido DOT 3 por debajo del mínimo DOT.

APLICACIONES
Use el líquido de frenos sintéticos AMSOIL DOMINATOR® DOT 4 Racing en aplicaciones de carreras que requieren un producto DOT 4. Cambie el líquido una vez al año para obtener el máximo rendimiento.